



demir teknik

Надійний партнер на будівельних майданчиках...

ВІБРАТОРИ ДЛЯ БЕТОНУ

DEMİR TEKNİK

ДЕМІР ТЕКНІК, ми працюємо з 2011 року у сфері продажу та післяпродажного обслуговування обладнання для вібрації бетону та електричного ручного інструменту. З 2014 року ми розпочали виробництво нашої групи бетонних вібраторів та представляємо унікальність нашої продукції у виробництві.

В результаті нашої роботи в Демір Текнік Сервіс, який продовжує обслуговувати в регіоні Коджаелі, ми зробили новий крок у сфері виробництва будівельної техніки з досвідом та технічними знаннями, та прийняли як основний принцип

підтримання задоволеності клієнтів на найвищому рівні за допомогою будівельної техніки та обладнання.

Поруч із бетонними вібраторами та електричними ручними інструментами, які використовуються на будівельних майданчиках, ми також здійснюємо ремонт та сервісне обслуговування машин для ущільнення бетону. Бетонні вібратори Демір Текнік, які ми виробляємо та які схвалені багатьма будівельними компаніями в Туреччині, швидко просуваються на шляху до того, щоб стати найкращими у своєму класі в результаті науково-дослідних розробок.

ЧОМУ DEMİR TEKNİK?

AR - GE

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК

В рамках дослідження та розвитку нашої продукції, вони постійно оновлюються, щоб йти в ногу з технологіями, що розвиваються. Ці оновлення впроваджуються для зручності використання, економії енергії, економічності та покращення якості. Наші дослідження НДДКР проводяться нашою професійною командою за допомогою сучасних методів, що відповідають пропозиціям клієнтmatch with advanced construction technologies. та будівельним технологіям, що розвиваються.

R&D

Our products comply with advancing technology with research and development projects and our firm's updates each product based on these advancements. These updates are applied for ease-of-use, energy savings, economic products and quality development. Our R&D studies are conducted by our professional team, customer recommendations and modern techniques that

ВІТЧИЗНЯНЕ ВИРОБНИЦТВО

Demir Teknik виготовляє свою продукцію повністю з вітчизняної сировини та робочої сили. Окрім вітчизняного виробництва, наша фірма об'єднує сировину найвищої якості та професійні команди. Продукти, що є результатом багаторічного досвіду у виробництві бетонних вібраторів, зручні для користувача, з технічною підтримкою та гарантією після виробництва. Задоволення клієнтів є головним принципом нашої місії та візії. Успіх нашої роботи у виробництві бетонних вібраторів підтверджений нашими поточними рівнями задоволеності клієнтів.

Переваги вітчизняного виробництва:

- Доступна ціна
- Швидке постачання запасних частин
- Широка сервісна мережа
- Швидкий зв'язок
- Виробництво зі складськими запасами
- Широка мережа продажів по всій Туреччині

DOMESTIC PRODUCTION

Demir Teknik manufactures entirely with domestic raw materials and labour. In addition to domestic labour, our firm uses the highest raw material quality and professional teams. Products that are the result of years of experience in Concrete Vibrator are user-friendly with technical support and guarantee after manufacturing. Customer satisfaction is our main principles within the scope of our mission and vision. Success of our work in concrete vibrator manufacturing is proved with our current customer satisfaction levels.

Advantages of Domestic Manufacturing: - Affordable Price

- Fast Spare Part Supply
- Extensive Service Network
- Fast Communication
- Manufacturing with Inventory
- Extensive Sales Network in Turkey



ЕКОНОМІЧНИЙ

Наші продукти мають великі переваги порівняно з іншими продуктами з точки зору виробництва, розповсюдження, технічної підтримки та запасних частин з економічної точки зору. Ці переваги пов'язані з тим, що сировина та робоча сила, що використовуються у виробництві, є повністю вітчизняними, а всі послуги надаються нами безпосередньо, без будь-яких посередників. З огляду на ціну, продуктивність та якість, підтверджено, що це найбільш бажані продукти на ринку.

ECONOMIC

Our products have large advantages compared to other products in terms of distribution, technical support and economic spare parts. These advantages are due to domestic raw material and labour and as we provide all service without any mediator. When price, performance and quality are considered, this product is accepted as the most preferable product on the market.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 24/7 24/7 TECHNICAL SUPPORT

З нашою командою експертів у цій галузі ми надаємо вам технічну підтримку та інформацію 24 години на добу, 7 днів на тиждень щодо наших продуктів або послуг, які ми надаємо. Ви можете відвідати наші магазини, пункти продажу або пункти обслуговування в робочий час, а також зателефонувати в нашу службу підтримки клієнтів у неробочий час. На додаток до цих засобів зв'язку, ви можете зв'язатися з нами та отримати інформацію через наш веб-сайт та електронні адреси.

We are offering 24/7 technical support and information for all our products and services with our expert team. You can visit our store, sales points or service points during working hours and call us from our customer services outside working hours. Other than these contact options, you can contact us via our website and e-mail and learn more about our products.



УННУ ДЕМІР ТЕХНІК?

DT 220 ECO

НОВИЙ
ПРОДУКТ

DT - 220 ECO ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ

Електронний вібратор для бетону Dt 220 ECO:

- Інтегрована електронна плата, не потребує перетворювача.
- Можливість прямої роботи від мережі 220 В - 50 Гц.
- Захист від низької та високої напруги.
- Висока сила удару: 12.000 об/хв.
- Двошаровий шланг довжиною 5 м.
- Надміцна захисти від короткого замикання при розриві шланга.
- Запуск та зупинка здійснюються однією кнопкою.
- Довговічний та стійкий до будь-яких умов будівельного майданчика.
- Кабель живлення довжиною 10 метрів.

DT - 220 ECO CONCRETE VIBRATOR

Dt 220 ECO Electronic Construction Vibrator
Specifications:

Integrated with an electronic card, does not require a converter.
Allows direct operation at 220 V ~ 50 Hz.
Protected against low and high voltage.
Has a high impact power of 12.000 rpm.
Comes with a double-layer 5m hose.
Has short circuit protection in case of hose ruptures.
Operation and stop are controlled by a single button.
Long-lasting and durable for all construction site environments.
Equipped with a 10-meter long power cable.



Діаметр булави	50 мм	55 мм	60 мм	65 мм	75 мм
Довжина булави	450 мм	460 мм	380 мм	460 мм	400 мм
Вага булави	5.3 кг	6.3 кг	6.1 кг	8 кг	8.8 кг
Довжина кабелю	10 метрів	10 метрів	10 метрів	10 метрів	10 метрів
Довжина шланга	14 метрів	14 метрів	14 метрів	14 метрів	12 метрів
Довжина шланга (за бажанням)	14 метрів	14 метрів	14 метрів	12 метрів	12 метрів
Обороти двигуна (Під навантаженням)	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв
Клас захисту	IP X 8	IP X 8	IP X 8	IP X 8	IP X 8
Вхідна напруга	230 В	230 В	230 В	230 В	230 В
Вхідна частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Вхідний струм	2.5 Ампер	4.5 Ампер	6.6 Ампер	2 Ампер	9.5 Ампер
Загальна вага	15 кг	16 кг	16 кг	18 кг	19 кг

DT 220 PRO

НОВИЙ ПРОДУКТ

DT - 220 PRO ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ

Картка DT Pro, порівняно з попередньою картою DT-220, була вироблена за технологією 32-бітного процесора. Завдяки цьому вона набула функції швидшої та більш точної обробки.

Завдяки технології SCR, доданий до картки, частини, які раніше контролювалися реле в старій системі, тепер повністю контролюються SCR. Таким чином запобігають несправностям у попередній системі.

Реальний час (Real Time Clock), доданий до системи, записує всі операції з дати виробництва картки. Ця інформація включає час продажу системи, час початку роботи, тривалість роботи, тип несправностей та тривалість гарантії. Ці дані можна переглянути за допомогою зовнішнього планшета, підключеного до системи.

DT - 220 PRO CONCRETE VIBRATOR

The DT Pro card is produced with a 32-bit processor technology compared to the previous DT-220 card. This allows for faster and more precise processing.

With the addition of SCR technology to the card, the parts previously controlled by a relay in the earlier system are now entirely under control of the SCR, eliminating the failures caused by those components.

Additionally, a Real Time Clock has been incorporated into the system, which records all operations from the card's initial production. Information such as when the system was sold, when it started operating, how long it operated, what faults occurred during the operating period, and the warranty duration are all recorded. All these features can be accessed via an external tablet connected to the system.

ЗАХИСТ НА КАРТЦІ

- | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|--------|
| 1 |  | Коротке замикання | 3-фазний контроль |  | 1 фаза |
| 2 |  | Висока напруга | |  | 2 фаза |
| 3 |  | Низька напруга | |  | 3 фаза |
| 4 |  | Втрата фази | | | |
| 5 |  | Захист за струмом | | | |
| 6 |  | Температура електронного ящика - IGBT TEMP | | | |
| 7 |  | NTC - IGBT від'єднання + відкрита фаза | | | |
| 8 |  | Конденсатор | | | |
| 9 |  | Корпус - заземлення | | | |

Як відображено в попередженнях, їхні записи також можна переглянути за допомогою планшета. Також зберігаються файли на SD-карті, що знаходиться в планшеті, за бажанням, текстовий файл з SD-картки можна вивести на друк за допомогою ПК.



Діаметр булави	50 MM	55 MM	60 MM	65 MM	75 MM
Довжина булави	450 мм	480 мм	380 мм	460 мм	400 мм
Вага булави	5.3 кг	6.3 кг	6.1 кг	8.8 кг	8.8 кг
Довжина кабелю	15 метрів	15 метрів	15 метрів	15 метрів	15 метрів
Стандартна довжина шланга	6 метрів	6 метрів	6 метрів	6 метрів	6 метрів
Довжина шланга (за запитом)	14 метрів	14 метрів	14 метрів	14 метрів	12 метрів
Обороти двигуна (Під навантаженням)	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв
Клас захисту	IP X 8	IP X 8	IP X 8	IP X 8	IP X 8
Вхідна напруга	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Вхідна частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Вхідний струм	2.5 Ампер	4.5 Ампер	6.6 Ампер	2 Ампер	9.5 Ампер
Загальна вага	16 кг	17 кг	17 кг	18 кг	20 кг

DT FK-2011

DT FK - 2011 ВІБРАТОР БЕТОНУ

Найлегший і найменший у світі перетворювач бетону ідеально підходить для малих та середніх будівельних майданчиків. DF-FK 2011 важить лише 2,5 кг, і його дуже легко переносити на будівельні майданчики. Перетворювач частоти DF-FK 2011 надзвичайно легкий, його легко переносити і, отже, він гнучкий у використанні. Технологія високої частоти дозволяє не лише економити вагу, але й забезпечує надійну та міцну роботу. Перетворювач частоти на 32 амperi з 1 розеткою. Нова технологія високої частоти. Компактні розміри та найкраща продуктивність за малої ваги. Гнучке транспортування завдяки зручній точці підйому. Довгий термін служби завдяки дуже міцному корпусу. Не потребує технічного обслуговування. Світлодіодний робочий індикатор надає інформацію про різні робочі стани. Можливість увімкнення та вимкнення однією кнопкою. Завдяки практичній ручці та плечовому ремню, з вагою всього 2,5 кг, його легко переносити.

DT FK - 2011 CONCRETE VIBRATOR

Worlds lightest and smallest concrete converter is ideal for small and medium-scale construction sites. DF FK 2011 only weights 2.5 kg and it is easy to carry to construction sites. DF FK 2011 frequency converter is extremely light, easy-to-carry and flexible for different applications. High-frequency technology enables weight -saving as well as safe and strong performance. 32 Ampere 1 pcs socket frequency converter New high-frequency technology - compact size and best performance with low weight Flexible transportation with practical handling point. Long lifecycle with highly durable chassis No need for maintenance. LED operation light provides information about different operation conditions. Single-button on/off function. With practical handling arm and shoulder strap and only 2.5 kg weight, it is easy to carry.



DT FK-2012

DT FK - 2012 БЕТОННИЙ ВІБРАТОР

Найлегший і найменший у світі перетворювач частоти для бетону ідеально підходить для малих і середніх будівельних майданчиків. DF FK 2012 важить всього 4.5 кг, і його легко переносити на будівельні майданчики. Перетворювач частоти DF FK 2012 надзвичайно легкий, зручний у перенесенні та гнучкий для різних застосувань, віх безпечна запутсу.

- Частотний перетворювач на 32 амperi з 2 розетками
- Нова високочастотна технологія – компактний розмір і найкраща продуктивність за низької ваги
- Гнучке транспортування завдяки практичній точці підйому
- Найвища ефективність охолодження завдяки ефективному повітряному охолодженню та трубам для виходу повітря.
- Тривалий життєвий цикл з високоміцним шасі
- Світлодіодний індикатор роботи надає інформацію про різні робочі стани.
- Функція ввімкнення/вимкнення однією кнопкою.
- З практичною ручкою для перенесення та вагою всього 4.5 кг, його легко переносити.

DT FK - 2012 CONCRETE VIBRATOR

Worlds lightest and smallest concrete converter is ideal for small and medium-scale construction sites. DF FK 2012 only weights 4.5 kg and it is easy to carry to construction sites. DF FK 2012 frequency converter is extremely light, easy-to-carry and flexible for different applications. High-frequency technology enables weight-saving as well as safe and strong performance.

- 32 Ampere 2 pcs socket frequency converter
- New high-frequency technology - compact size and best performance with low weight
- Flexible transportation with practical handling point
- Highest cooling efficiency with efficient air cooling and air escape pipes.
- Long lifecycle with highly durable chassis
- LED operation light provides information about different operation conditions. Single-button on/off function.
- With practical handling arm and only 4.5 kg weight, it is easy to carry.



DT FK-30

DT FK - 30 БЕТОННИЙ ВИБРАТОР

Легка, довговічна та міцна конструкція бетонного вібратора, розроблена відповідно до умов будівельного майданчика. Високочастотна технологія забезпечує не лише економію ваги, але й безпечну та надійну роботу.

Легка, довговічна та міцна конструкція, розроблена відповідно до умов будівельного майданчика.

Завдяки відсутності рухомих деталей в електронних системах, вона забезпечує економічні, довговічні та безперебійні переваги в роботі.

Захист від перевантаження по струму, перевантаження, короткого замикання, низької/високої напруги та перегріву.

Передня панель для зручного використання.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Вхідна напруга : 230 В

Вихідна напруга : 55 В

Вхідна частота : 50 Гц

Вихідна частота : 210 Гц

Кількість розеток : 1

DT FK - 30 CONCRETE VIBRATOR

Used for domestic concrete vibrators.

This is a light, durable, strong concrete vibrators designed for construction site conditions.

Technical properties of frequency converter DT FK 30 Construction Vibrator can be listed below.

High-frequency technology enables weight-saving as well as safe and strong performance.

Light, durable, strong structure designed for harsh construction site conditions.

Long-term, economic, problem-free operation due to lack of revolving components in electronic systems.

Protection against overcurrent, overload, short-circuit, low/high voltage and overheat.

Front panel for easy use

TECHNICAL DETAILS

Input Voltage : 230V

Output Voltage : 55V

Input Frequency: 50Hz

Output Frequency: 210Hz

Socket Number : 1



DT FK-32

DT FK - 32 БЕТОННИЙ ВІБРАТОР

Легкий, міцний бетонний вібратор із надійною конструкцією, розроблений відповідно до умов будівельного майданчика. Високочастотна технологія не тільки забезпечує зниження ваги, але й гарантує безпечну та надійну роботу. Має легку та міцну конструкцію, спеціально розроблену для суворих умов будівництва. Електронна система не має деталей, що обертаються, що забезпечує довготривалу, економічну та безперебійну роботу. Забезпечує захист від перевантаження за струмом, перенапруги, короткого замикання, низької/високої напруги та перегріву. Передня панель для зручного користування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Вхідна напруга: 230 В
Вихідна напруга: 55 В
Вхідна частота: 50 Гц
Вихідна частота: 210 Гц
Кількість розеток: 1

DT FK - 32 CONCRETE VIBRATOR

Used for domestic concrete vibrators. This is a light, durable, strong concrete vibrators designed for construction site conditions. Technical properties of frequency converter DT FK 32 Construction Vibrator can be listed below. High-frequency technology enables weight-saving as well as safe and strong performance. Light, durable, strong structure designed for harsh construction site conditions. Long-term, economic, problem-free operation due to lack of revolving components in electronic systems. Protection against overcurrent, overload, short-circuit, low/high voltage and overheat. Front panel for easy use

TECHNICAL DETAILS

Input Voltage : 230V
Output Voltage : 55V
Input Frequency : 50Hz
Output Frequency : 210Hz
Socket Number : 1



DT FK-41

DT FK - 41 ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ

При неперервній роботі, коли йдеться про безпеку та високу продуктивність, цей електронний частотний перетворювач не поступається своїм конверторам. Міцна конструкція, розроблена відповідно до умов будівельного майданчика. Електронна система не має рухомих деталей, що забезпечує довготривалу, економічну та безперебійну роботу. Забезпечує захист від перевантаження по струму, надлишкового навантаження, короткого замикання, низької/високої напруги та перегріву. Передня панель для зручного користування. Вилка-розетка класу IP 44. Функція контролю часу роботи. Каркасний захист від зовнішніх факторів. Крім того, пристрої DT 41 надзвичайно міцні. Високоякісні компоненти та захист корпусу від ударів та води гарантують довговічність. Низька вага цього перетворювача полегшує транспортування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Вага: 22 кг
Перетворювач частоти: Mitsubishi
Вхідна напруга: 230 В
Вихідна напруга: 42 В-55 В
Вхідна частота: 50 Гц
Вихідна частота: 210 Гц
Кількість розеток: 2



DT FK - 41 FREQUENCY CONVERTERS

This electronic frequency converter does not compromise safety and high performance when it comes to uninterrupted operation. Technical properties of frequency converter DT FK 41 Technical Construction Vibrator can be listed below. Durable structure designed for harsh construction site conditions. Economic, long-term and problem-free electronic operation. Protection against overcurrent, overload, short-circuit, low/high voltage and overheat. Front panel for easy use. IP 44 socket-plug. Operation time monitoring. Skeleton protection against external factors. Additionally DT 41 devices are extremely durable. High-quality components and impact and water-resistant chassis protection ensure durability. Low weight of this converter enables easy transportation.

TECHNICAL DETAILS

Weight : 22kg
Frequency Converter : Mitsubishi
Input Voltage : 230V
Output Voltage : 42V-55V
Input Frequency : 50Hz
Output Frequency : 210Hz
Socket Number : 2

DMR БЕТОННИЙ ВІБРАТОР

Вихідні кабелі спеціально виготовлені як силіконовий та гумовий кабель, стійкий, м'який та з товстою ізоляцією для особливих умов будівельного майданчика.

Електричний внутрішній вібратор

Електричні внутрішні вібратори DEMİR TEKNİK складаються з 5 різних моделей з діаметрами, що варіюються від 40 до 75 мм, і виготовляються зі стандартною довжиною шланга 6 метрів та довжиною кабелю 12 метрів. За спеціальним запитом цей вібратор може бути виготовлений з різною довжиною шланга та кабелю. У виробництві ретельно підбираються матеріали, які підходять для роботи з високою частотою обертання та вібрацією.

Механічні деталі загартовані для стійкості до зношування та ударів, а місця підшипників шліфуються на вологому токарному верстаті з ЧПУ (CNC). Вібратори мають підшипники та спеціальне мастило для умов експлуатації 12000 rpm.

Вихідні кабелі спеціально виготовлені як силіконовий та гумовий кабель, стійкий, м'який та з товстою ізоляцією для відповідності суворим умовам будівельного майданчика.

За запитом DEMİR TEKNİK може виготовити бетонні вібратори на 42-48-55 вольт.

Висока ударна сила.

DMR CONCRETE VIBRATOR

Output cables are specially manufactured as silicon and plastic cable with durable, soft and thick isolation layer to fit harsh construction site conditions.

Electrical Internal Vibrator

DEMİR TEKNİK electric internal vibrators have 5 separate models with diameters ranging between 40 and 75 mm and standard 6-meter hose and 12-meter wire. On-demand, this vibrator can be manufactured in different hose and cable lengths. During manufacturing, suitable materials for high revolution vibration performance are selected.

Mechanical parts are hardened to be resistant against abrasions and impacts and bearings are ground with wet CNC lathe. Vibrators have bearings and special grease for 12000 rpm operation conditions.

Output cables are specially manufactured as silicon and plastic cable with durable, soft and thick isolation layer to fit harsh construction site conditions. On-demand, DEMİR TEKNİK can manufacture concrete vibrators for 42-48-55 volt.

High strike power.



Діаметр булави Bottle Diameter	45 мм	55 мм	60 мм	65 мм	75 мм
Довжина булави Bottle Length	320 мм	450 мм	460 мм	460 мм	400 мм
Вара булави Bottle Weight	2,7 кг	5,8 кг	6,7 кг	8 кг	8,8 кг
Довжина кабелю Cable Length	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м
Довжина шланга (Стандарт) Pipe Length Standart	6 м	6 м	6 м	6 м	6 м
Довжина шланга (За запитом) Pipe Length (On-Demand)	12 м	12 м	12 м	12 м	12 м
Обороти двигуна (Під навантаженням) Engine Speed (Under Load)	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв	12.000 об/хв
Клас захисту Protection Class	IP	IP	IP	IP	IP
Вхідна напруга / Input Voltage	42/55 В	42/55 В	42/55 В	42/55 В	42/55 В
Вхідна частота Input Frequency	210 Гц	210 Гц	210 Гц	210 Гц	210 Гц
Вхідний струм / Input Current	4,5 А	10,5 А	16,7 А	17 А	18,5 А
Загальна вага / Total Weight	11 кг	19 кг	20 кг	20 кг	22 кг



DT EF-4

DT EF - 4 ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ

DT EF-4 – це електронний перетворювач частоти, призначений для роботи вібраторів для опалубки внутрішнього та зовнішнього типу.

Оснащений 4 розетками та системою керування Start/Stop.

Використовується для тунельної опалубки, сталеві опалубки та всіх видів виробництва збірних залізобетонних конструкцій.

За потреби може працювати з вібраторами для опалубки будь-яких марок.

Високочастотні вібратори широко застосовуються в опалубних роботах, промисловому бетонуванні та інших сферах використання бетону.

DT EF - 4 FREQUENCY CONVERTERS

4 socket 2 start/stop system DT EF-4 Electronic Frequency Converter

This converter is used for tunnel formwork, steel formwork and all types of prefabricated manufacturing.

This converter can be used in all formwork vibrator brands.

High-speed vibrators are mainly used for formwork and industrial concrete applications



DT EF-6

DT EF - 6 ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ

Використовується для вібраційних двигунів внутрішньої та зовнішньої опалубки.

6 розеток, 3 системи Start/Stop.

Використовується для тунельної опалубки, сталевий опалубки та всіх видів виробництва збірних конструкцій.

За потреби може використовуватися з вібраторами для опалубки будь-яких марок.

Високошвидкісні вібратори, переважно, застосовуються для опалубних робіт та бетонних робіт у промислових сферах.

DT EF - 6 FREQUENCY CONVERTERS

6 socket 3 start/stop system DT EF-6 Electronic Frequency Converter

This converter is used for tunnel formwork, steel formwork and all types of prefabricated manufacturing.

This converter can be used in all formwork vibrator brands.

High-speed vibrators are mainly used for formwork and industrial concrete applications



DT MAK

DT MAK БАРАБАННИЙ РОЗПОДІЛЬНИК DT MAK PULLEY DISTRIBUTOR

Робота на великих міжповерхових та будівельних майданчиках ускладнює транспортування перетворювачів. Барабанний розподільник DT MAK усуває цю транспортну проблему.

Завдяки 32 Амперу, 2 шт. штепсельних вилок, 30-метровому силіконовому пластиковому кабелю, Цей розподільник забезпечує просте використання.

Розгалужувач DT MAK за запитом може бути виготовлений з 2-4-6 розетками.

Large inter-storey and construction area in construction site makes converter transportation harder. DT MAK Pulley distributor eliminates this transportation problem.

With 32 Ampere, 2 pcs plug, 30-meter length silicon plastic cable. This distributor provides easy use.

DT MAK multiplier can be manufactured with 2-4-6 sockets on demand.



ПЕРЕНОСНА КОТУШКА

ПЕРЕНОСНИЙ КОТУШКОВИЙ РОЗПОДІЛЬНИК

Ударостійка Переносна Металева Котушка
Чотиримісна Розетка
Бронзові Контакти
Термостійке Гніздо Контактів
Ізольована Ручка із Захистом від Ураження Електричним Струмом
Безпечна Система Підключення (із Клемною Колодкою)
4 Розетки із Заземленням для Стандартних Вилочок
Місткість Кабелю (3X2.5) 50 Метрів
Кабель із Сертифікатом CE – TSE

Розетка	4 Ad Prz / Plugs
Вольт	220 В – 250 В
Ампер	16 А
Полюс	2P+E

PORTABLE PULLEY DISTRIBUTOR

Break-Resistant Portable Metal Pulley
Four Pcs. Plug
Bronze Switches
Heat-Resistant Switch Housing
Electric-Protection Isolated Holder
Secure Connection System (with Electric Terminal)
4 Grounding Plug for Standard Plugs
(3X2.5) 50 Meter Capacity
CE – TSE Certified Cable



“ Як Demir Teknik, нашою візією з першого дня заснування до сьогодні є здійснення робіт, що принесуть цінність нашій країні та громадянам.

Ми забезпечуємо додану вартість нашій країні, спочатку нашим промисловцям, а потім користувачам, завдяки вітчизняному виробництву, маючи більш загальну перспективу.

Громадянин знає цінність активів та капіталу нашої країни, тому вітчизняне виробництво є нашою найважливішою цінністю. Ми повинні берегти, захищати та підтримувати його. Знак «Türk Malı» (Зроблено в Туреччині) повинен представляти якість, інновації та розвиток. У цьому напрямку ми конкуруємо з нашими глобальними конкурентами, інтегруючи найновіші технології в наше виробництво. Ця свідомість і відповідальність є важливим кроком для вітчизняних підприємств з виробничим потенціалом.

У той же час, підтримка держави, її присутність на нашому боці у цих кроках зробить величезний внесок у наш розвиток.

З повагою...

”

Erkan BAYRAK

Засновник та Ген. Дир. Demir Teknik



НАША МІСІЯ

‘Усвідомлюючи, що справжній здобуток — це довготривалий взаємообмін з нашими клієнтами та працівниками, ми підписуємо ім'я Demir Teknik під міцним бетоном, пропонуючи інноваційні та якісні продукти за доступними цінами у секторі, де ми працюємо.’

НАШЕ БАЧЕННЯ

‘Бути турецьким брендом, який шукають на вибраних закордонних ринках для елітних будівельних проєктів.’

CEP T N F İ K A T N







СЛУЖБА
ПІДТРИМКИ
КЛІЄНТІВ
+380 97 547 6254

КЛІЄНТСЬКА ЛІНІЯ WHATSAPP



+380 97 547 6254

www.demirteknik.com.tr

www.dtmagaza.com

www.demirteknikservis.com.tr

www.demirteknik.com.ua

Karaköprü Mah. Ömer Seyfettin Cad. No:12/4 D/1
Gölcük Sanayi Sitesi Gölcük / **Kocaeli**



+380 97 547 6254



Demir Teknik